

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H RU
циркуляционный
(99420002)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99420002

Характеристики товара

Фото 99420002

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H RU циркуляционный

Рекомендуемый расход	1.57 м3/ч
Электрическая мощность (1/2/3 скорость)	25/45/60 Вт
Напор	до 5.5 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Диаметр патрубков	25 мм
Температура	от 20 до +110 °C
Монтажная длина	180 мм
Присоединение	G 1 1/2"
Вес	2.6 кг
Рекомендуемый подъем	2.45 м
Подача воды	до 3.6 м3/час
Размеры (ШхВхД)	9.5x18x15.3 см



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Среди конструктивных особенностей изделия следует отметить использование керамических подшипников, отличающихся продолжительным сроком эксплуатации, и наличие встроенного теплового реле. Конструкция не нуждается в уплотнении вала, так как электрический двигатель с изолированным ротором вместе с насосом составляют объединенный узел. При изготовлении пластины подшипников и внешней оболочки ротора используется нержавеющая сталь.

В целях предотвращения перегрева насоса рекомендуется использовать модуль реле, что позволит присоединять агрегат к внешним системам индикации (рабочим или аварийным), а также к наружному выключателю. В нештатных ситуациях релейный модуль обеспечит отключение изделия. Как правило, эти агрегаты применяются в отопительных системах, а также в других инженерных сетях, где требуется циркуляция теплоносителя и других рабочих жидкостей. Не рекомендуется применять насосы для перекачивания вязких, агрессивных и загрязненных жидкостей с включением волокнистых и твердых частиц, а также минеральных масел.

Конструкция изделия обеспечивает регулирование перепадов давления, позволяет подобрать оптимальную производительность для конкретной инженерной системы. Агрегаты выгодно отличаются низким энергопотреблением, широким рабочим диапазоном, удобством монтажа и продолжительностью эксплуатации. Специфика применяемых материалов обеспечивает минимальное значение шумовых параметров, а также обеспечивает работу с жидкостями при температуре +110°C. Краткосрочно допускается перекачивание рабочих жидкостей температурой до +140°C. Насосы не нуждаются в специальном сервисном обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H RU циркуляционный

Напор	до 5.5 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.6 кг
Размеры (ШхВхД)	9.5x18x15.3 см
Присоединение	G 1 1, 2"
Температура	от 20 до +110 °C
Рекомендуемый расход	1.57 м3, ч
Электрическая мощность (1, 2, 3 скорость)	25, 45, 60 Вт
Диаметр патрубков	25 мм
Рекомендуемый подъем	2.45 м
Подача воды	до 3.6 м3, час

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H RU циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>