

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Alpha 2 25-60 180 циркуляционный (99420013)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99420013

Характеристики товара

Фото 99420013

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Alpha 2 25-60 180 циркуляционный

Потребляемая мощность	34 Вт
Напряжение сети	1x230
Пропускная способность	3 куб. м/час
Максимальный напор	6 м
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Размеры (ШxВxД)	108x180x155 мм
Защита от перегрева	есть
Тип ротора	“мокрый”
Монтажная длина:	180 мм
Материал корпуса	Чугун
Максимальное рабочее давление	10 бар
Класс защиты	IPX4D
Уровень шума	ниже 43 дБ
Вес	2.4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Особенности строения

- Корпус из чугуна
- Керамический вал
- Рабочее колесо - технический полимер
- Металлографит – подшипники
- EPDM резиновые прокладки

Кроме того, он оснащен дисплеем, при помощи которого можно прослеживать темпы и задавать настройки работы двигателя, контролировать количество потребляемой электроэнергии.

Возможности для применения

По своим рабочим характеристикам, агрегат многофункционален. Используется для перекачивания воды в системах внутреннего отопления однетрубного или двухтрубного порядка, охлаждения, кондиционирования помещений, установке напольного обогрева. Максимальный температурный режим жидкости, который допустим при работе насоса, достигает 110 градусов Цельсия. Возможностью легко переносить такую нагрузку могут похвастаться немногие аналоги.

Преимущества использования

Продукция марки Grundfos получила несколько наград за экологическую безопасность и возможность экономии электроэнергии благодаря встроенной функции AutoAdapt. Дополнительно, потенциал насоса позволяет:

- Установку, как в действующих системах отопления, так и при монтаже новых
- Регулировку мощности в сторону увеличения или уменьшения
- Простоту и удобство в применении
- Насос, оснащенный мокрым ротором, гарантирует тихую работу
- Компактность механизма позволяет установку даже при малом пространстве
- Быть в курсе состояния системы, благодаря встроенной электронике с выводом данных на дисплей

Стоит, также учесть, что насос без труда справляется с переменным напряжением и подачей жидкости различного температурного режима.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Alpha 2 25-60 180 циркуляционный

Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Максимальное рабочее давление	10 бар
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.4 кг
Тип ротора	“мокрый”
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	6 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Материал корпуса	Чугун
Класс защиты	IPX4D
Потребляемая мощность	34 Вт
Напряжение сети	1x230
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Уровень шума	ниже 43 дБ
Размеры (ШхВхД)	108x180x155 мм
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Alpha 2 25-60 180 циркуляционный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>